

車廂攝影機

廠牌:聯發光電股份有限公司

Model: AH6026P-AXMCMOM

車廂攝影機

H.265 500 萬畫素半球網路攝影機



SONY
STARVIS

特色

- H.265 H.264 ,MJPEG 三壓縮
- 定焦鏡頭
- 高速乙太網路 (100Base-TX), 支援 PoE
- 符合 ONVIF
- IP67 與 IK10

AH6026P-AXMCMOM

造型	頂吸式半球型 IP 攝影機
感光元件	1/2.7" 漸進式掃描(progressive scan) Sony Starvis™ 等級 500 萬畫素感光元件
有效畫素	2560 x 1920
鏡頭	定焦鏡頭 HFOV 水平視角至少 100° X 軸 350°, Y 軸 60°

鏡頭調整	可調整鏡頭座上下、左右的角度，以符合列車內安裝環境
最低照度	彩色 0.2 Lux@F1.2, 50IRE
影像	
壓縮格式	H.265, H.264 和 MJPEG 同時輸出，硬體壓縮
串流	同時三串流且可獨立設定壓縮格式、張數、串流大小。三串流之下最高幀數可達 30FPS。三串流解析度可選擇： 2560x1920, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240
曝光	自動/自動室內/手動 背光補償 On/Off 寬動態 WDR
影像參數	自動、手動快門控制 (手動 : 1/5~1/10,000 seconds) 自動、手動白平衡控制 3D 降噪 彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度 影像鏡射/翻轉: 90°, 180° 用戶自訂隱私遮罩 像素計數器 Pixel Count
螢幕顯示	文字, 時間、日期及警報訊息 可編輯的中文 OSD, 文字顏色、文字位置、背景顏色可依照喜好設定
串流	同時多串流 Multicast 串流經 UDP, TCP, HTTP, or HTTPS M-JPEG 串流經 HTTP (server push) 可控制幀數及頻寬 固定及浮動 bit rate
音頻	
壓縮格式	RTSP: G.711 · G.726
聲音輸入	內建麥克風可將聲音及影像同步收錄儲存
網路	
支援通訊協定	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP, SNMP, QoS, 802.1x
資安防護	密碼保護、IP 過濾、HTTPS 加密、使用紀錄
使用者	預設為 10 人連線
乙太網路	M12 形式 10Base-T/100Base-TX 自動偵測
系統整合	

整合介面	ONVIF Profile G, S, T, M 及 updated ONVIF 測試工具 API & SDK
警報觸發	影像位移偵測 (Motion detection) 攝影機破壞偵測 (Camera tampering) 音量感測 (Audio detection) 網路異常報警 (NFR)
事件觸發處置	可將檔案傳送至 FTP server 可將檔案傳送至電子郵件 可將檔案透過 Samba 傳至 NAS 可發 HTTP notify and TCP notify 影像存至 SD 卡
一般	
電源供應	Power over Ethernet (PoE)
晶片品牌	台灣晶片
外接孔位	M12 (D-code) 10Base-T/100Base 麥克風輸入 SDXC mSD card
作業溫度	-10°C ~ 55°C 無須風扇·無須加熱器
作業濕度	5% ~ 95%
材質	鏡頭內部元件採用不易揮發之材料以避免水氣或油氣凝結 外殼採用鋁合金
防護	IP67 防水防塵 IK10 防暴
認證	CE EN45545-2 EN50155 EN50121-3-2
系統需求	
作業系統	Windows® 7,10,11
瀏覽器	IE 9.0 or later, Google Chrome