

# AH6676D (B4O1BCNN)

## 1/2" Sensor 星光級戶外型 IP Cam



**SONY**  
**STARVIS**

### (一) 特色:

- 1/2" sensor size 星光級 Sony sensor
- 非陸製 SoC 主晶片
- H.265, H.264, MJPEG 三壓縮
- ICR 提供四種切換方式極大化適應性
- 內建 AI 辨識功能



圖：低照全彩

### (二)規格:

Camera	
感光元件	Sony Staris™ 1/2" CMOS sensor , 2百萬畫素星光級感光元件
有效畫素	1920x1080
鏡頭	Support C, CS mount, DC iris, P iris lens 內建 1/2" 12-50mm lens
最低照度	Color: 0.01 lux B/W: 0.005 lux ( 0 lux IR LED on)

日夜模式	機械式 ICR, 支援四種切換模式: 全自動切換、手動切換、外接 DI 切換、排程切換
WDR	True WDR and Digital WDR. 自動跟手動 on/off
IR LED	6pcs 大功率 · 低熱度 850nm IR LED
<b>Video</b>	
影像壓縮格式	H.265, H.264 和 MJPEG 同時輸出
影像串流	四串流同時輸出. 1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240
影像張數	所有解析度下皆可達 30fps 提供 2MP 60fps 高幀數模式
曝光控制	自動/室內自動/手動曝光 背光補償 (BLC) 電子快門 自動/自動室內/手動 (1/5s~1/16,260s) 可設定短曝光、長曝光、以及日夜不同模式自動切換
影像設定	自動增益(AGC) 自動、手動快門控制 自動、手動白平衡控制 2D, 3D 去噪功能 彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度, Gamma值 鏡射/翻轉 提供 9:16 長廊模式 EIS (電子防震) 日夜可設定不同影像參數並自動切換
ROI (Region of Interest)	可自行拉取感興趣區域 · 且該 ROI 為獨立串流
螢幕顯示	文字, 時間及日期 可輸入可編輯的中文 OSD OSD 位置、字體顏色、背景顏色都可由使用者自行設定
<b>Network</b>	
ONVIF	ONVIF Profile S, G, T, M 型號名列 ONVIF 官網 具備 (mSD卡)斷線回補功能
支援通訊協定	IPv4, Ipv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UpnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP, SNMP, QoS, 802.1x
網路封包	支援 Unicast and Multicast
連線安全性	密碼強度設定, 黑白名單網址過濾功能, HTTPS 保密功能, 使用者連線記錄 (log), RTC (Realtime clock), CNS16120檢測
連線人數	可達 10 人
Ethernet	10M/100M 自動偵測
<b>警報</b>	
攝影機內建警報	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 動態偵測觸發、網路斷線觸發、攝影機影像偏移觸發、SD card un-mount 未插好觸發, DI 外接警報器</li> <li>● 內建 AI 辨識車輛偵測、人形偵測 - 車輛可辨識汽車/ 機車/ 貨車 - 人形偵測可自訂區域警戒區偵測/ 跨線偵測 (具方向性)</li> <li>● 可用戶設定信心度、靈敏度</li> </ul>
攝影機發報	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 發照片至 FTP server</li> <li>● 發 TCP notify</li> <li>● 發HTTP notify</li> <li>● 發送至電子郵件</li> <li>● 觸發DO外接警報器</li> <li>● 觸發外接喇叭</li> </ul>
<b>General</b>	
電源供應	110V AC in: IR 瓦數20W, 全機瓦數30W (802.3af PoE: for Box IP cam)

外接孔位	RJ-45 10Base-T/100Base-TX 外接喇叭 X1 DI警報輸入 x1, DO警報輸出 x1 mSD card slot 預設鍵 Reset
主晶片 SoC	非陸製晶片
操作溫度	-20~65°C (含防護罩)
操作溼度	10% ~ 80% (不結露)
機殼設計	鋁壓鑄材質，不銹鋼螺絲，可前後調整可拆卸式遮陽罩
機殼等級	防水認證: IP67 防暴認證: IK10
認證	EMC: CE, FCC 可靠度: IEC60068 影像: 最低照度，最高解析度、信噪比 環保: RoHS
<b>Viewing System</b>	
作業系統	Windows® 10, 11
瀏覽器	支援跨瀏覽器 IE™, Chrome
<b>選購配件</b>	
外掛燈板 壁掛支架、立桿夾具 線材收容盒	