

Model: AH6675P-AXO1BCO-8519

五百萬畫素戶外車辨用 IR IP Cam

-適用於科技執法: 要看遠且高畫素影像細膩



SONY
STARVIS



特色

- H.264+, H.264, MJPEG 三壓縮
- 高速乙太網路 (100Base-TX)
- 符合 ONVIF Profile G, Q, S, T
- 台灣 SoC, Made in Taiwan
- 內建人形偵測、虛擬圍籬。車輛偵測 AI 功能

攝影機	
感光元件	Sony 1/2.7" Exmor™ 500萬畫素感光元件
有效畫素	2560x1920 @ 30fps (NTSC)/ 25fps (PAL)
鏡頭	搭配長焦達 50mm 焦段鏡頭- 支援自動光圈鏡頭 Note: 鏡頭可配合現場更換
最低照度	彩色: 0.01 lux @F1.2_(AGC on) 黑白: 0 lux @F1.2_(IR on)
日夜模式	機械式紅外線濾片
紅外線 LED	有效距離至少30公尺
影像	
影像壓縮格式	H.264+, H.264 及 MJPEG 同時輸出
影像串流	多串流同時輸出
影像張數	可達到25/30FPS

曝光控制	自動/室內自動/手動曝光 背光補償 自動/手動WDR
影像設定	自動、手動快門控制 自動、手動白平衡控制 2D, 3D 去噪功能 去霧 De-Fog 彩度, 色調 (飽和度), 亮度, 對比度, 銳利度 影像鏡射/翻轉 用戶自訂隱私遮罩區塊 (privacy mask) 自動增益補償(AGC)
螢幕顯示	文字, 時間及日期 可編輯的中文 OSD, 且文字位置、文字顏色、背景顏色可任意調整
網路	
支援通訊協定	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS(SSL), SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, Samba, ICMP, SNMP, 802.1x
資安防護	密碼保護、IP 過濾、HTTP 加密、log 使用紀錄, 802.1x, RTC (Realtime Clock)
使用者	可達 20人
Ethernet	10Base-T/100Base-TX 自動偵測
系統整合	
整合介面	ONVIF Profile S, G, Q, T API & SDK
攝影機內建警報	動態偵測觸發、網路斷線觸發、攝影機影像偏移觸發、聲音觸發、SD card un-mount 未插好觸發
AI 智慧功能	Person detection (人形偵測) Cross Line (電子圍籬警戒線) Area Detection (不規則警戒區) Car detection (車輛偵測) 可設定多邊形警戒區 不同警戒區可獨立設定靈敏度
警報後觸發	AI 觸發後可連動 DO 與外接喇叭, 達到現場即時警報功能 ICR On/Off 可將檔案傳送至 FTP server (Video or snapshot) 可將檔案傳送至電子郵件 (Video or snapshot) 可將檔案透過 Samba 傳至 NAS (Video or snapshot) 可發 HTTP notify and TCP notify
一般	
電源供應	110V AC in (IP cam only: 802.3af poe)
外接孔位	Micro SD card slot (support 128GB capacity) RJ-45 10Base-T/100Base-TX 警報輸入 X1, 警報輸出 X1 麥克風收音 X1, 喇叭輸出 X1 預設鍵 Reset
辨識燈號	綠燈和橘燈
操作溫度	-20°C to 60°C
運作溼度	10% ~ 90% (不凝結)
認證	CE, FCC, RoHS, IP66, IK10
防護罩	攝影機、支架為鋁壓鑄材質
遠端瀏覽	
OS	Windows® 7, 10



聯發光電股份有限公司

Tel: +886-2-82269855

www.a-mtk.com

sales@a-mtk.com.tw

遠端更新	可透過遠端更新攝影機韌體
瀏覽器	IE 9.0 or later, Chrome