

## AH6885P-AXP7LAO

### 新五百萬畫素戶外防水魚眼攝影機



#### \* 特色:

- ✓ 室外 IP67 防水機殼
- ✓ 非陸製台灣晶片，符合 NDAA

|          |                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 感光元件     | 1/2.7" 5 百萬, Color CMOS Image Sensor                                                                                                                                          |
| SoC      | 台灣主晶片                                                                                                                                                                         |
| 鏡頭       | f=1.30mm±5%, F2.2±5%                                                                                                                                                          |
| 視角       | HFOV:185°                                                                                                                                                                     |
| 最低照度     | 0.01 lux (彩色)                                                                                                                                                                 |
| 影像壓縮格式   | H.265, H.264, MJPEG                                                                                                                                                           |
| 支援影像     | 5MP @ 30fps                                                                                                                                                                   |
|          | 2MP @ 30fps                                                                                                                                                                   |
| 曝光控制     | 自動 / 室內 / 手動曝光 / 鎖定模式 (快門 Shutter speed: 1/30~1/10,000/s)                                                                                                                     |
| 影像設定     | AE, 自動白平衡, 2D/3D 降噪, 影像鏡像翻轉, 隱私遮罩<br>可軟體遠端設定亮度、彩度、對比、色調、飽和度                                                                                                                   |
| 影像翻轉     | 180 度 (Desktop) ,360 度 (Ceiling)模式觀看                                                                                                                                          |
| 支援通訊協議格式 | IPv6, IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, Samba, ICMP, SNMP, CoS, QoS, IEEE 802.1X <2.3(6)> |
| ONVIF    | 支援 ONVIF profile S, G, T                                                                                                                                                      |
| 資訊安全     | 具備 HTTPS, IP Filter (過濾功能), RTC (Realtime Clock), log 保存、使用者授權機制、使用者密碼保護                                                                                                      |
| 使用者      | 上限 8 人                                                                                                                                                                        |

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 警報觸發   | 動態偵測, 網絡斷開偵測 (NFR)                      |
| 觸發事件通知 | 可將照片或影片存置 mSD 卡                         |
|        | 可將照片或影片傳送至電子郵件、FTP                      |
|        | 可將檔案透過 Samba 傳送至 NAS                    |
|        | 可將訊息以 HTTP, and TCP 等方式送出               |
|        | 可觸發外部裝置 (DO)                            |
| 電源供應   | DC12V 和 802.3af class 3 PoE             |
| 外接孔位   | LAN port : 10Base-T/100Base             |
|        | 12V DC power input                      |
|        | 警報輸出 (DO)                               |
|        | Micro SD 記憶卡插槽                          |
|        | Reset 鍵                                 |
| 操作溫度   | 0°C ~ 55°C                              |
| 操作濕度   | 10% ~ 80%(不結露)                          |
| 認證     | CE (EN/IEC 61000-4-5), FCC<br>IP67 防水認證 |
| 作業系統   | Windows® 7 , 8, 10                      |
| 瀏覽器    | IE 9.0 或以上, Chrome                      |