

Model: AH2911D-36X
兩百萬畫素36倍光學紅外全功能
快速球型網路攝影機



SONY
STARVIS

特色

- 光學變焦&自動對焦
- 矩陣智慧紅外線 低能耗高效率
- 星光級超高感光度
- 3D PTZ 控制

攝影機	
Model Number	AH2911D-36x
感光元件	1/2.8" CMOS sensor
有效畫素	Full HD (1920*1080)
鏡頭尺寸	自動對焦鏡頭: 36 倍光學變焦
對焦	自動對焦/手動對焦
紅外光 LED	紅外距離可達 160 公尺
日夜模式	機械式 ICR, 支援自動/手動開關紅外線
最低照度	彩色模式下可達: 0.1 lux 黑白模式下 0.05 lux
影像	
視訊編碼格式	支援 H.264/MJPEG 壓縮格式同時輸出
影像格式	多個影像串流
寬動態 WDR	寬動態功能 on/ off 145dB
影像張數	25/30 FPS 支援 60FPS 模式
曝光控制	自動/室內自動/手動曝光 背光補償
影像設定	AE(1/25~1/10,000s) AWB AGC 鏡射/翻轉 隱私遮罩
螢幕顯示	文字,時間,日期說明, 可編輯的 OSD
網路	
支援通訊格式	IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, UPnP, QoS, SNMP, IEEE 802.1X

連線安全性	IP 過濾, 密碼保護, HTTPS 保密功能, 密碼保護, 使用者連線記錄
乙太網路	10M/100M 自動偵測
系統整合	
應用程式整合	符合 ONVIF profile S, G, T, M 標準及報告 API and SDK 提供
事件觸發	動態偵測 外部訊號觸發
PTZ	
旋轉角度	水平 0°~360° 垂直 0°-90°
旋轉速度	水平 0.1-180°/秒 垂直 0.1-90°/秒
預設點	256 points
巡航預設點	8 auto tour
自動追蹤	Auto tracking on /off
SoC	
電源供應	AC24V, High PoE
耗電功率	50W 帶紅外光 LED 指示燈, 62W 帶 heater, 風扇 紅外光 LED
外接孔位	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX AC 24V 插孔 數位訊號輸入 數位訊號輸出 mSD 卡槽
操作溫度	-40°C to 55°C
操作溼度	20% ~ 85% (不結露)
遠端瀏覽	
作業系統	Windows® 7, 10
瀏覽器	IE 9.0 或更高版本, Firefox 2.0 或更高版本, Google Chrome

認證

CE, FCC, BSMI, IP66