

Model: AH5911T

五百萬畫素全功能快速球型攝影機



特色

- H.265, H.264, MJPEG 三壓縮
- 高速乙太網路 (100Base-TX)
- 智慧遠端電動變焦及自動對焦 40倍光學鏡頭
- Sony sensor 5MP resolution
- 符合 ONVIF

攝影機	
攝影機	旋轉式全功能型紅外線網路攝影機
感光元件	SONY Exmor™ 1/2.8" CMOS 感光元件
有效畫素	5MP pixel
鏡頭焦段	f:4.6-184mm 自動對焦鏡頭 40倍光學變焦 (另有數位變焦) F1.6
對焦	自動對焦/手動對焦
紅外光 LED	智慧 IE LED 有效距離200公尺
日夜模式	機械式 ICR, 支援自動/手動.排程開關紅外線
最低照度	彩色模式下可達:0.01 lux 黑白模式下0.005 lux (0 lux IR LED on)



聯發光電股份有限公司

Tel: +886-2-82269855

www.a-mtk.com

sales@a-mtk.com.tw

影像	
視訊編碼格式	支援 H.265/H.264 MP/MJPEG 三種壓縮格式可同時輸出, 支援多串流同時輸出
影像張數	所有解析度下均可達到 30 fps
曝光控制	電子快門自動/手動 (1s~1/10,000s) 自動/室內自動/手動曝光 背光補償 強力 WDR
影像設定	AE, AWB, AGC 快門時間 1~1/10K second 彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度 2D/ 3D denoise 隱私遮罩 EIS 電子防震動
螢幕顯示	文字, 時間, 日期說明
聲音	
聲音格式	G.711, G.726
雙向語音	Yes, line in/ line out
網路	
支援通訊格式	IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, UPnP, QoS, SNTP
連線安全性	IP 過濾, 密碼保護, HTTPS 保密功能, 802.1x, 密碼保護, 使用者連線記錄
乙太網路	10M/100M 自動偵測
系統整合	
應用程式整合	符合 ONVIF Profile S, G, T, M 標準
事件偵測	動態偵測、DI 外部訊號偵測、網路斷線偵測、聲音偵測、人形偵測、車輛偵測
事件告警	上傳 FTP server, 發 email, HTTP notify DO 外部訊號觸發 網路斷線回補
PTZ	
預設點	256點, 8組行程
旋轉角度	水平 360°無限旋轉 垂直 -20°~100°
手動旋轉速度	水平 0.1-90°/秒 垂直 0.1-55°/秒
預設點旋轉速度	水平 300°/秒 垂直 300°/秒
一般	
主晶片	Ambrella 美國品牌晶片
電源供應	AC24V, 802.3bt
耗電功率	21W PTZ +紅外光 LED 51W 額外啟用 加熱器
外接孔位	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX AC 24V 插孔 數位訊號輸入 x4 數位訊號輸出 x2 Audio line in x1 Audio line out x 1 mSD 卡槽 (SHDC/ SDXC)

機殼材質	鋁壓鑄
加熱器 (heater)	有
操作溫度	-20°C to 50°C (without heater) -40°C to 50°C (with heater)
操作溼度	10% ~ 90%(不結露)
遠端瀏覽	
作業系統	Windows® 7, 10, 11
瀏覽器	IE 9.0, Google chrome
韌體更新	遠端瀏覽器韌體更新
認證	EMC: CE, FCC 環保: RoHS, REACH 機殼: IP66

