

Model: AH59130-22X

八百萬畫素全功能快速球型攝影機IR IP Cam



SONY
STARVIS

特色

- H.265, H.264, MJPEG 三壓縮
- 智慧遠端電動變焦及自動對焦
- 符合 ONVIF Profile G, S, T

攝影機	
攝影機	旋轉全功能型紅外線網路攝影機
感光元件	SONY 1/1.8" Exmor™ CMOS 感光元件
有效畫素	3864x2180 800萬畫素
鏡頭尺寸	電動變焦 f: 6 - 132 mm 自動對焦鏡頭(22倍光學變焦) F1.5-F3.0
對焦	自動對焦/手動對焦
紅外光 LED	智能 LED, 距離100公尺
日夜模式	支援日夜模式
最低照度	彩色模式: 0.05 lux / F1.6 黑白模式: 0.05 lux / F1.6
影像	
視訊編碼格式	支援 H.265/H.264/MJPEG 任三種壓縮格式同時輸出
影像格式	四碼流的寬動態模式
寬動態 WDR	寬動態功能可達 120dB 以上
影像張數	所有解析度下均可達到 30 fps
曝光控制	自動/室內自動/手動曝光 背光補償

影像設定	AE(1/30~1/30,000s) AWB 自動白平衡 AGC 自動增益 3D 去噪功能 彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度 鏡射/翻轉 隱私遮罩
網路	
支援通訊格式	IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, UPnP, QoS, SNMP, IEEE 802.1X
連線安全性	IP 過濾, 密碼保護, HTTPS 保密功能, 密碼保護, 使用者連線記錄
乙太網路	10M/100M 自動偵測
系統整合	
應用程式整合	符合 ONVIF Profile S, G, T 標準
PTZ	
PTZ 控制	預設巡航、手動操作
旋轉角度	水平0°~360° 垂直-20°~200°
預設點	256 points
巡航預設點	8 (each of the 16 presets)
一般	
電源供應	AC24V, High PoE(IEEE802.3at)
耗電功率	47W(PoE) 53W(AC)
外接孔位	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX AC 24V 插孔 數位訊號輸入 x4 數位訊號輸出 x2 mSD 卡槽(支援斷線回補) 音頻輸出插孔 外接麥克風輸入插孔
操作溫度	-10° C to 50° C
操作溼度	20% ~ 85%(不結露)
認證	CE, FCC, IP66
斷電記憶	支援