

Model: AH6015D

## H.265 200萬畫素戶外半球型網路攝影機



### 特色

- H.265, H.264, MJPEG 三壓縮
- Sony Starvis™ 1/2.8" sensor. 最新製程 image sensor, 低照全彩
- 智慧遠端變焦、對焦 Smart zoom and remote focus
- 支援: RTSP, UPnP, , HTTPS, Samba, SNMP, QoS
- Power over Ethernet: IEEE 802.3af Class3
- 支援 ONVIF

| 攝影機  |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 感光元件 | Sony 1/2.8" CMOS sensor , 2百萬畫素感光元件 |
| 有效畫素 | 1920x1080                           |
| 鏡頭   | 2.8-12mm 電動變焦                       |
| 鏡頭調整 | 電動變焦、自動對焦                           |

|          |                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最低照度     | Color: 0.01 lux @F1.2 (AGC on)<br>B/W: 0.005 lux @F1.2 (AGC on)                                                                                                    |
| 日夜模式     | 機械式 ICR , 支援三種模式:<br>全自動切換、手動切換、外接 DI 切換                                                                                                                           |
| IR LED   | High light IR LED, 達30公尺                                                                                                                                           |
| 影像       |                                                                                                                                                                    |
| 影像壓縮格式   | H.265, H.264 和 MJPEG 同時輸出                                                                                                                                          |
| 影像串流     | 三串流同時輸出.<br>1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240, 160x120                                                                                                         |
| 影像張數     | Maximum 1920x1080, 60 fps                                                                                                                                          |
| 曝光控制     | 自動/室內自動/手動曝光(1/5~1/10,000秒)<br>背光補償<br>電子快門 自動/自動室內/手動                                                                                                             |
| 影像設定     | 自動增益(AGC)<br>自動、手動快門控制<br>自動、手動白平衡控制<br>2D, 3D 去噪功能<br>彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度<br>鏡射/翻轉<br>長廊模式 9:16<br>隱私遮罩<br>Pixel count                                           |
| 螢幕顯示     | 文字,時間及日期<br>說明可編輯的中<br>文 OSD<br>OSD 位置可由使用者任意設定                                                                                                                    |
| 聲音       |                                                                                                                                                                    |
| 壓縮格式     | RTSP: G.711 64kbps, G.726 32kbps                                                                                                                                   |
| 串流       | 單向/雙向                                                                                                                                                              |
| 麥克風      | 外部麥克風 input                                                                                                                                                        |
| 喇叭       | 喇叭 output                                                                                                                                                          |
| 網路       |                                                                                                                                                                    |
| 支援通訊協定   | IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS,<br>DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE,<br>Samba, ICMP, SNMP, 802.1x, iSCSI |
| 連線安全性    | 密碼保護, 網址過濾功能, HTTPS 保密功能, 使用者連線記錄<br>802.1x, RTC                                                                                                                   |
| 連線人數     | 上限 10 人                                                                                                                                                            |
| Ethernet | 10Base-T/100Base-TX auto negotiation                                                                                                                               |
| 系統整合     |                                                                                                                                                                    |
| 整合介面     | ONVIF Profile S, G, T, M<br>API software integration<br>SDK                                                                                                        |
| 攝影機內建警報  | 動態偵測觸發(10個區域 · 0~100敏感度)                                                                                                                                           |

|        |                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 網路斷線觸發<br>攝影機影像偏移觸發<br>聲音觸發<br>SD card un-mount 未插好觸發 Network Disconnect                                                                                                                           |
| 動態偵測   | Window motion: 10個可調整的動態偵測區塊<br>Cell motion: 多邊形自選偵測區塊<br>Restricted area 警戒區設定                                                                                                                    |
| 警報後觸發  | ICR On/Off<br>可將檔案傳送至 FTP server ( Video or snapshot )<br>可將檔案傳送至電子郵件 ( Video or snapshot )<br>可將檔案透過 Samba 傳至 NAS ( Video or snapshot )<br>可發 HTTP notify and TCP notify<br>外接接點輸出 (DO)<br>聲響警報輸出 |
| 一般     |                                                                                                                                                                                                    |
| 電源供應   | DC12V                                                                                                                                                                                              |
| PoE    | IEEE 802.3af class 3                                                                                                                                                                               |
| 外接孔位   | RJ-45 10Base-T/100Base-TX<br>12VDC<br>1 DI<br>1 DO<br>Audio out<br>Audio input<br>預設鍵 reset<br>Micro SD card slot (support 128GB capacity)                                                         |
| 指示 LED | 綠燈和橘燈                                                                                                                                                                                              |
| 操作溫度   | -10°C to 55°C                                                                                                                                                                                      |
| 操作溼度   | 10% ~ 90% (不凝結)                                                                                                                                                                                    |
| 認證     | CE, FCC, RoHS                                                                                                                                                                                      |
| 結構     | IP66 , IK10                                                                                                                                                                                        |
| 材質     | 鋁合金                                                                                                                                                                                                |
| 作業系統   |                                                                                                                                                                                                    |
| OS     | Windows® 7, 8, 10                                                                                                                                                                                  |
| 瀏覽器    | IE 9.0 or later, Firefox, Chrome                                                                                                                                                                   |