

Model: AH6015D

H.264+ 200萬畫素戶外半球型網路攝影機



特色

- H.264+, H.264, MJPEG 三壓縮
- Sony Starvis™ 1/2.8" sensor. 最新製程 image sensor, 低照全彩
- 智慧遠端變焦、對焦 Smart zoom and remote focus
- 支援: RTSP, UPnP, , HTTPS, Samba, SNMP, QoS
- Power over Ethernet: IEEE 802.3af Class3
- 支援 ONVIF

| 攝影機 | |
|------|-------------------------------------|
| 感光元件 | Sony 1/2.8" CMOS sensor , 2百萬畫素感光元件 |
| 有效畫素 | 1920x1080 |
| 鏡頭 | 2.8-12mm 電動變焦 |
| 鏡頭調整 | 電動變焦、自動對焦 |

| | |
|----------|--|
| 最低照度 | Color: 0.01 lux @F1.2 (AGC on) B/W: 0.005 lux @F1.2 (AGC on) |
| 日夜模式 | 機械式 ICR, 支援三種模式: 全自動切換、手動切換、外接 DI 切換 |
| IR LED | High light IR LED, 達30公尺 |
| 影像 | |
| 影像壓縮格式 | H.264+, H.264 和 MJPEG 同時輸出 |
| 影像串流 | 三串流同時輸出. 1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240, 160x120 |
| 影像張數 | Maximum 1920x1080, 60 fps |
| 曝光控制 | 自動/室內自動/手動曝光(1/5~1/10,000秒) 背光補償 電子快門 自動/自動室內/手動 |
| 影像設定 | 自動增益(AGC) 自動、手動快門控制 自動、手動白平衡控制 2D, 3D 去噪功能 彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度 鏡射/翻轉 長廊模式 9:16 隱私遮罩 Pixel count |
| 螢幕顯示 | 文字,時間及日期 說明可編輯的中 文 OSD OSD 位置可由使用者任意設定 |
| 聲音 | |
| 壓縮格式 | RTSP: G.711 64kbps, G.726 32kbps |
| 串流 | 單向/雙向 |
| 麥克風 | 外部麥克風 input |
| 喇叭 | 喇叭 output |
| 網路 | |
| 支援通訊協定 | IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, Samba, ICMP, SNMP, 802.1x, iSCSI |
| 連線安全性 | 密碼保護, 網址過濾功能, HTTPS 保密功能, 使用者連線記錄 802.1x, RTC |
| 連線人數 | 上限 10 人 |
| Ethernet | 10Base-T/100Base-TX auto negotiation |
| 系統整合 | |
| 整合介面 | ONVIF Profile S, Q, G, T API software integration SDK |
| 攝影機內建警報 | 動態偵測觸發(10個區域 · 0~100敏感度) |

| | |
|--------|---|
| | <p>網路斷線觸發</p> <p>攝影機影像偏移觸發</p> <p>聲音觸發</p> <p>SD card un-mount 未插好觸發 Network Disconnect</p> |
| 動態偵測 | <p>Window motion: 10個可調整的動態偵測區塊</p> <p>Cell motion: 多邊形自選偵測區塊</p> <p>Restricted area 警戒區設定</p> |
| 警報後觸發 | <p>ICR On/Off</p> <p>可將檔案傳送至 FTP server (Video or snapshot)</p> <p>可將檔案傳送至電子郵件 (Video or snapshot)</p> <p>可將檔案透過 Samba 傳至 NAS (Video or snapshot)</p> <p>可發 HTTP notify and TCP notify</p> <p>外接接點輸出 (DO)</p> <p>聲響警報輸出</p> |
| 一般 | |
| 電源供應 | DC12V |
| PoE | IEEE 802.3af class 3 |
| 外接孔位 | <p>RJ-45 10Base-T/100Base-TX</p> <p>12VDC</p> <p>1 DI</p> <p>1 DO</p> <p>Audio out</p> <p>Audio input</p> <p>預設鍵 reset</p> <p>Micro SD card slot (support 128GB capacity)</p> |
| 指示 LED | 綠燈和橘燈 |
| 操作溫度 | -10°C to 55°C |
| 操作溼度 | 10% ~ 90% (不凝結) |
| 認證 | CE, FCC, RoHS |
| 結構 | IP66 , IK10 |
| 材質 | 鋁合金 |
| 作業系統 | |
| OS | Windows® 7, 8, 10 |
| 瀏覽器 | IE 9.0 or later, Firefox, Chrome |