

AH6016D

2百萬畫素防暴戶外 IR IP Dome



(一)特色:

- Sony Starvis™ sensor
- H.265, H.264 ,MJPEG 三壓縮
- 所有解析度下均可達到 25 / 30 fps
- 廣角 2.7-13.5mm自動對焦機構設計、日夜自動校正功能
- 內建 ICR , 可日夜自動或手動切換濾片

(二)規格:

Camera	
感光元件	Sony 1/2.8" CMOS sensor , 5百萬畫素感光元件
有效畫素	1920x1080
鏡頭	2.7-13.5mm 電動對焦鏡頭
自動對焦	自動對焦・遠端對焦・鎖定對焦 可日夜校正焦距
最低照度	Color: 0.05 lux B/W: 0.01 lux 0 lux IR LED on
日夜模式	機械式 ICR and IR LED: 支援全自動切換、手動切換、排程切換
IR LED	24pcs IR LED, 850nm 夜視距離可達20公尺
Video	
影像壓縮格式	H.265, H.264 和 MJPEG 同時輸出
影像串流	四串流同時輸出 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 640x480, 640x360
影像張數	所有解析度下皆可達 30fps
曝光控制	自動/室內自動/手動曝光 背光補償 (BLC) 電子快門 自動/自動室內/手動(1/5~1/32,000s秒)
影像設定	自動增益(AGC)、手動不同段數增益調整 自動快門(AE)、手動快門控制 自動白平衡(AWB)、多種手動白平衡選取 2D, 3D 去噪功能・皆有不同等級可選取 彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度 鏡射/翻轉 自動 WDR・手動可調 WDR 日夜可手動設不同參數值並自動日夜切換
ROI (Region of Interest)	可自行拉取感興趣區域・且該 ROI 為獨立串流
螢幕顯示	文字, 時間及日期說明 支援中文 OSD, 文字顏色, 背景顏色可由使用者自行設定 OSD 位置可由使用者自行設定
Network	
ONVIF	ONVIF profile S, G, T, M (持續更新最新ONVIF 工具)
支援通訊協定	IPv4, Ipv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UpnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP, SNMP, QoS, 802.1x
網路封包	支援 Unicast and Multicast
連線安全性	具備不同權限密碼保護, 網址過濾功能(IP filter) 防止惡意網站入侵, HTTPS 保密功能, 使用者連線記錄 (log) , 802.1x, RTC (Realtime Clock), 韌體防竄改功能
連線人數	可達 10 人
Ethernet	10M/100M 自動偵測
警報	
攝影機內建警報	1) 內建人形偵測 (person detection)、跨線偵測 (cross line)、區域入侵偵測 (Area detection)、滯留判斷(loitering)、人員計數(people count) 2) 內建車輛偵測(car detection)、在席偵測、區域入侵偵測、滯留偵測 3) 動態偵測(motion detection)、網路斷線偵測(network failure)並可存入攝影機端mSD卡、攝影機影像偏移偵測(camera tampering)、麥克風聲音觸發

	(audio detection) 、SD card un-mount 未插好觸發、外接 DI 裝置偵測
警報後觸發	連動 DO 觸發外接裝置 ICR On/Off 可將檔案傳送至FTP server (Video or snapshot) 可將檔案傳送至電子郵件 (Video or snapshot) 可發 HTTP notify and TCP notify 儲存影片至攝影機端mSD 卡
General	
主晶片 (SoC)	台灣晶片
電源供應	DC 12V 1A 或 802.3af PoE
外接孔位	RJ-45 10Base-T/100Base-TX 12V DC 外接麥克風 X1 外接喇叭 X1 警報輸入 X1, 警報輸出 X 1 mSD card slot (支援 SDHC, SDXC) 預設鍵 Reset
操作溫度	-10°C to 55°C
機殼設計	鋁壓鑄金屬機身 · 3 軸鏡頭做設計
防水系數	IP67 防水, TAF 實驗室發證 IK10 防暴力, TAF 實驗室發證
操作溼度	10% ~ 90% (不結露)
認證	EMC: CE, FCC, IEC61000 環保: RoHs, REACH 資安認證: TAICS
Viewing System	
作業系統	Windows® 7, 10, 11
瀏覽器	支援跨瀏覽器 IE™, Chrome
批次管理工具	
IP Wizard III	可批次更新韌體、批次修改 IP位址 / 影像設置參數 / 警報觸發值/ mSD 卡狀況/ 格式化mSD卡及其他更多攝影機功能
NVR軟體 (選購)	聯發光電多種NVR錄影軟體可選擇，可做授權管理，提供整合元件供第三方軟體整合