

**Model: AH6016O**

**4K Resolution Vandal IR IP Dome**

**8 百萬畫素智慧變焦防暴半球網路攝影機**



#### 特色

- 支援 H.265, H.264 ,MJPEG 三壓縮
- 電動變焦、自動對焦
- 內建 AI 功能 人形偵測、虛擬圍籬、車輛偵測
- 資安防護: 802.1x,IP 過濾,HTTPS,金電容 RTC
- ONVIF Profile S, G, Q, T
- 防水等級 IP67、防暴等級 IK10

| Model  | AH6016O                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 有效畫素   | 8 百萬畫素 , 3840*2160                                  |
| 感光元件   | Sony Starvis™ sensor, 1/2.8"                        |
| 鏡頭     | f= 2.8-12mm, 自動光圈電動鏡頭                               |
| 對焦功能   | 自動對焦 ,可鎖定對焦<br>自動對焦亦可遠端對焦                           |
| 最低照度   | Color: 0.02 lux @F1.2_<br>B/W: 0.005 lux @F1.2      |
| 日夜模式   | 機械式 ICR ICR 支援模式:全自動切換、手動切換、自動手動排程<br>LED 亦支援自動手動排程 |
| IR LED | Smart IR LED. 最遠達 20 公尺                             |

|        |                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 壓縮格式   | H.265, H.264 and MJPEG 同時輸出                                                                                                                                                   |
| 影像張數   | 8MP mode: Up to 30fps in all resolutions<br>8百萬畫素: 所有解析度下皆可達 30fps                                                                                                            |
| 曝光控制   | Auto, Manual Exposure 自動/手動曝光<br>Extreme WDR                                                                                                                                  |
| 影像設定   | 自動、手動白平衡控制<br>3D 去噪功能<br>彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度<br>鏡射/翻轉 90°翻轉(9:16)<br>隱私遮罩<br>像素計數器                                                                                           |
| 螢幕顯示   | 可顯示時間日期、中文OSD                                                                                                                                                                 |
| 串流     | Bitrate: CBR, VBR, EVBR ( Enhanced Variable Bitrate )<br>多區塊 ROI, 多區塊 AOI                                                                                                     |
| 聲音壓縮格式 | G.711, G.726                                                                                                                                                                  |
| 聲音串流   | 支援單向或雙向                                                                                                                                                                       |
| 通訊協定   | IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS (AES128 or above), SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP, SNMP, 802.1x |
| 資安防護   | 金電容 RTC (Real Time Clock), 802.1x, IP 過濾, HTTPS 加密                                                                                                                            |
| 連線人數   | 最多10人同時連線                                                                                                                                                                     |
| 警報觸發   | *AI: 人形偵測、車輛偵測、徘徊偵測、電子圍籬、跨線偵測<br>攝影機破壞偵測<br>聲音偵測<br>數位輸入<br>網路斷線<br>SD 卡故障                                                                                                    |
| 觸發事件   | AI 觸發時可連動外部 DO 與外接喇叭做即時警報<br>上傳至 FTP 或 E-MAIL<br>上傳至 Samba 或 Nas<br>經由 E-MAIL / HTTP / TCP 發送通知<br>儲存至 SD card<br>ICR On/Off                                                  |
| 電源供應   | DC12V and 802.3af PoE                                                                                                                                                         |
| 外接孔位   | RJ-45, 10Base-T/100Base-TX/Gigabit LAN<br>12VDC<br>警報輸入*1、警報輸出*1<br>外接麥克風*1、外接喇叭*1<br>mSD card 槽<br>預設鍵 Reset                                                                 |

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| 操作溫度 | -20°C to 55°C                                      |
| 認證   | IP67 防水<br>IK10 防爆<br>CE, FCC, RoHS                |
| 機殼材質 | 鋁合金壓鑄                                              |
| 鏡頭角度 | 三軸鏡頭座可任意調整角度                                       |
| 配件   | 可額外選購壁掛支架與垂吊支架                                     |
| 系統整合 | ONVIF Profile S, G, Q, T(型號名列ONVIF 官網)<br>Open API |
| 作業系統 | Windows® 7, 10 or latter                           |
| 瀏覽器  | IE 9.0 or later, Chrome                            |
| 搜尋工具 | IP Wizard III                                      |

