

AH65C6D-B1ZQAAD

10x zoom 兩百萬畫素AI 一體機



(一)特色:

- Sony 星光級 兩百萬 sensor
- H.265, H.264 ,MJPEG 三壓縮
- 所有解析度下均可達到 25 / 30 fps
- 5-50mm 電動鏡頭自動對焦
- 內建 ICR , 可日夜自動或手動切換濾片
- 強力 WDR 可抗大逆光環境
- 內建車輛偵測 · ROI

(二)規格:

Camera	
感光元件	Sony 1/2.7" CMOS sensor , 2百萬畫素星光級感光元件
有效畫素	1920x1080
鏡頭	5-50mm 自動光圈電動鏡頭
自動對焦	自動對焦亦可遠端對焦 可鎖定對焦 可日夜校正焦距
最低照度	Color: 0.01 lux @F1.2 (AGC on) B/W: 0.005 lux @F1.2 (AGC on)
日夜模式	機械式 ICR , 支援四種模式: 全自動切換、手動切換、排程切換、外接 DI 切換
快門	1/5~1/10,000s
WDR	True WDR
Video	
影像壓縮格式	H.265, H.264 和 MJPEG 同時輸出
影像串流	多串流同時輸出. 1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240, 160x120
影像張數	所有解析度下皆可達 30fps 提供 2MP 60fps 特殊模式
曝光控制	自動/室內自動/手動曝光 背光補償 (BLC) 電子快門 自動/自動室內/手動(1/5~1/10,000s秒)
影像設定	自動增益(AGC) 自動、手動快門控制 自動、手動白平衡控制 2D, 3D 去噪功能 彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度 鏡射/翻轉 提供 9:16 長廊模式
ROI (Region of Interest)	可自行拉取感興趣區域, 且該 ROI 為獨立串流
螢幕顯示	文字, 時間及日期說明 可編輯的中文 OSD OSD 位置可由使用者任意設定
Network	
ONVIF	ONVIF profile S, G, T, M (型號名列 ONVIF 官網)
支援通訊協定	IPv4, Ipv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UpnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP, SNMP, QoS, 802.1x
網路封包	支援 Unicast and Multicast
連線安全性	密碼保護, 網址過濾功能, HTTPS 保密功能, 使用者連線記錄, 802.1x, RTC (Realtime Clock)
連線人數	可達10人
Ethernet	10M/100M 自動偵測
警報	
攝影機內建警報	動態偵測觸發、網路斷線觸發、攝影機影像偏移觸發、聲音觸發、SD card un-mount 未插好觸發
AI 智慧功能	Car detection (車輛偵測 · 車位在席) ROI (不規則警戒區設定)

	Cross line (跨線違停偵測) 可設定多邊形警戒區 不同警戒區可獨立設定靈敏度
警報後觸發	ICR On/Off 可將檔案傳送至FTP server (Video or snapshot) 可將檔案傳送至電子郵件 (Video or snapshot) 可將檔案透過Samba傳至NAS (Video or snapshot) 可發 HTTP notify and TCP notify
General	
電源供應	DC 12V, PoE
外接孔位	RJ-45 10Base-T/100Base-TX 12V DC 外接麥克風 X1 外接喇叭 X1 警報輸入 X1 , 警報輸出 X1 mSD card slot 預設鍵 Reset
操作溫度	-10°C to 55°C
防水系數	Outdoor use
操作溼度	10% ~ 90% (不結露)
認證	CE, FCC, Rohs, IP67, IK10
Viewing System	
作業系統	Windows® 7, 10
瀏覽器	支援跨瀏覽器 IE™, Chrome