

AH65C6D (B1ZQAADN)

10x Zoom 兩百萬畫素AI 一體機



(一)特色:

- Sony 星光級 兩百萬 sensor
- H.264+, H.264 ,MJPEG 三壓縮
- 所有解析度下均可達到 25 / 30 fps
- 5-50mm 電動鏡頭自動對焦
- 內建 ICR , 可日夜自動或手動切換濾片
- 內建 AI 辨識功能

(二)規格:

Camera	
感光元件	Sony 1/2.8" CMOS sensor , 2百萬畫素感光元件
有效畫素	1920x1080
鏡頭	5-50mm 自動光圈電動鏡頭
自動對焦	自動對焦 · 遠端對焦 · 可鎖定對焦 可日夜校正焦距
最低照度	Color: 0.05 lux B/W: 0.01 lux (0 lux IR LED on)
日夜模式	機械式 ICR , 支援四種模式: 全自動切換、手動切換、排程切換、外接 DI 切換
快門	自動/室內自動/手動曝光 背光補償 電子快門 自動/自動室內/手動 (1/5s~1/16,260s) 可設定短曝光、長曝光、以及日夜不同模式自動切換
WDR	True WDR and Digital WDR. 自動跟手動 on/off
Video	
影像壓縮格式	H.264+, H.264 和 MJPEG 同時輸出
影像串流	四串流同時輸出. 1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240, 160x120
影像張數	所有解析度下皆可達 30fps 提供 2MP 60fps 高幀數模式
曝光控制	自動/室內自動/手動曝光 背光補償 (BLC) 電子快門 自動/自動室內/手動 (1/5s~1/16,260s) 可設定短曝光、長曝光、以及日夜不同模式自動切換
影像設定	自動增益(AGC) 自動、手動快門控制 自動、手動白平衡控制 2D, 3D 去噪功能 彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度 鏡射/翻轉 提供 9:16 長廊模式 EIS (電子防震) 日夜可設定不同影像參數並自動切換
ROI (Region of Interest)	可自行拉取感興趣區域 · 且該 ROI 為獨立串流
螢幕顯示	文字, 時間及日期 可輸入可編輯的中文 OSD OSD 位置、字體顏色、背景顏色都 可由使用者自行設定
Network	
ONVIF	ONVIF Profile S, G, T 型號名列 ONVIF 官網 具備 (mSD卡)斷線回補功能
支援通訊協定	IPv4, Ipv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UpnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP, SNMP, QoS, 802.1x
網路封包	支援 Unicast and Multicast
連線安全性	密碼強度設定, 黑白名單網址過濾功能, HTTPS 保密功能, 使用者連線記錄 (log), RTC (Realtime clock), TAICS 證書(由TAF認證實驗室發證)
連線人數	可達10人
Ethernet	10M/100M 自動偵測
警報	

攝影機內建警報	<ul style="list-style-type: none"> ● 動態偵測觸發、網路斷線觸發、攝影機影像偏移觸發、SD card un-mount 未插好觸發, 聲音觸發、DI 外接警報器 ● 內建 AI 辨識車輛偵測、人形偵測 車輛可辨識汽車/ 機車/ 貨車 人形偵測可自訂區域警戒區偵測/ 跨線偵測 (具方向性) ● 可用戶設定信心度、靈敏度
攝影機發報	<ul style="list-style-type: none"> ● 發照片至FTP server ● 發 TCP notify ● 發HTTP notify ● 發送至電子郵件 ● 觸發DO外接警報器 ● 觸發外接喇叭
General	
電源供應	DC 12V, 802.3af PoE
外接孔位	RJ-45 10Base-T/100Base-TX 12V DC 外接麥克風 X1 外接喇叭 X1 DI 警報輸入 x1 , DO 警報輸出 x1 mSD card slot 預設鍵 Reset
機殼設計	鋁壓鑄材質・不銹鋼螺絲
機殼等級	防水認證: IP67 防暴認證: IK10
認證	EMC: CE, FCC 環保: RoHS
操作溫度	-10°C to 55°C
操作溼度	10% ~ 90% (不結露)
Viewing System	
作業系統	Windows® 10, 11
瀏覽器	支援跨瀏覽器 IE™, Chrome
選購配件	
外掛燈板 壁掛支架、立桿夾具 線材收容盒	