

Model: AH6675D-AUO1BCN-8523

Description: H.265 2MP Outdoor IR IP Cam



SONY
STARVIS

(一)特色:

- H.265, H.264, MJPEG 三壓縮
- 所有解析度下均可達到 25 / 30 fps
- Sony Starvis™ 1/2.8" sensor. 最新製程 image sensor, 低照全彩
- 內建 ICR, and 長距離 IR LED · 可日夜自動開關
- 資安防護: 802.1x, IP filter, HTTPS, RTC

(二)規格:

Camera	
感光元件	Sony 1/2.8" CMOS sensor , 2百萬畫素感光元件
有效畫素	1920x1080
鏡頭	5-50mm lens, DC Iris
最低照度	Color: 0.01 lux @F1.2 (AGC on) B/W: 0.005 lux @F1.2 (AGC on)
日夜模式	機械式 ICR , 支援三種模式: 全自動切換、手動切換、外接 DI 切換
IR LED	高功率 IR LED 燈可日夜補光使用
快門	1/30-1/10,000s
WDR	Extreme WDR. Auto/Manual
Video	
影像壓縮格式	H.265, H.264 和 MJPEG 同時輸出
影像串流	三串流同時輸出. 1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240
影像張數	所有解析度下均可達到 25 / 30 fps
曝光控制	自動/室內自動/手動曝光 背光補償 電子快門 自動/自動室內/手動
影像設定	自動增益(AGC) 自動、手動快門控制 自動、手動白平衡控制 2D, 3D 去噪功能 彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度 鏡射/翻轉 提供 9:16 長廊模式
螢幕顯示	文字,時間及日期說明, Text OSD OSD 位置可由使用者任意設定
Network	
支援通訊協定	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP, SNMP, QoS, 802.1x
網路封包	支援 Unicast and Multicast
連線安全性	密碼保護, 網址過濾功能, HTTPS 保密功能, 使用者連線記錄
連線人數	上限 10 人
Ethernet	10M/100M 自動偵測
警報	
攝影機內建警報	動態偵測觸發、網路斷線觸發、攝影機影像偏移觸發、SD card un-mount 未插好觸發



聯發光電股份有限公司

Tel: +886-2-82269855

www.a-mtk.com

sales@a-mtk.com.tw

General	
電源供應	110V AC in, or 12V DC in (Pls confirm your configuration to sales)
操作溫度	-20°C to 60°C
防水系數	IP66 戶外使用
操作溼度	20% ~ 80% (不結露)
認證	CE, FCC, RoHS
Viewing System	
作業系統	Windows® 7, 10
瀏覽器	IE™, Chrome