

AH6676D-BQ (8340)

1/2" size Sony sensor, 4百萬高畫素內建AI
功能，戶外型 IP Cam



(一) 特色:

「低照全彩星光級效果 · AI 智能」是智慧城市中影像監控的熱潮

聯發光電率先推出 「4 百萬畫素星光級 IP cam」：這台新機種採用Sony Starvis™ 1/1.8" image size, 提供最高為2688*1520@30fps 四百萬畫素高解析度與張數，內建邊緣運算AI 功能。

(二) 規格:

| Camera | |
|--------|--|
| 感光元件 | Sony Starvis™ 1/1.8" CMOS sensor , 4百萬畫素星光級感光元件 |
| 有效畫素 | 2688*1520 |
| 鏡頭 | Support C, CS mount, DC iris 或 P iris lens 可選購 10-50mm、16-70mm、15-100mm、3-10mm (其他鏡頭請洽業務) |
| 最低照度 | Color: 0.05 lux B/W: 0.01 lux |
| 日夜模式 | 機械式 ICR , 支援四種切換模式: 全自動切換、手動切換、外接 DI 切換、排程切換 |
| WDR | True WDR |
| IR LED | 10pcs 高亮度IR LED · IR 瓦數可達30W 提供長距離亮度 |
| Video | |
| 影像壓縮格式 | H.265, H.264 和 MJPEG 同時輸出 |
| 影像串流 | 多串流同時輸出。 2688x1520, 1920x1080, 1280x720, 720x576, 640x480 |
| 影像張數 | 所有解析度下皆可達 30fps |
| 曝光控制 | 自動/室內自動/手動曝光 背光補償 電子快門 自動/自動室內/手動 (1/5s~1/16,260s) |



聯發光電股份有限公司

Tel: +886-2-82269855

www.a-mtk.com

sales@a-mtk.com.tw

| | |
|--------------------------|--|
| 影像設定 | 自動增益(AGC) 自動、手動快門控制 自動、手動白平衡控制 2D, 3D 去噪功能 彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度 鏡射/翻轉 提供 9:16 長廊模式 |
| ROI (Region of Interest) | 可自行拉取感興趣區域，且該 ROI 為獨立串流 |
| 螢幕顯示 | 文字,時間及日期說明可編輯的中文 OSD OSD 位置、顏色都可由使用者任意選定 |
| Network | |
| ONVIF | ONVIF Profile S, G, T 型號名列 ONVIF 官網 |
| 支援通訊協定 | IPv4, Ipv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UpnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP, SNMP, QoS, 802.1 |
| 網路封包 | 支援 Unicast and Multicast |
| 連線安全性 | 密碼保護, 網址過濾功能, HTTPS 保密功能, 使用者連線記錄 |
| 連線人數 | 上限 10 人 |
| Ethernet | 10M/100M 自動偵測 |
| 警報 | |
| 攝影機內建警報 | 動態偵測觸發、網路斷線觸發、攝影機影像偏移觸發、聲音觸發、SD card un-mount 未插好觸發 |
| 邊緣運算 (AI) | ● 台灣區車牌辨識，含中文車牌，可設定黑白名單 ● 各種偵測: Person detection (人形偵測) Cross Line (電子圍籬警戒線) Area Detection (不規則警戒區) Car detection (車輛偵測) 可設定多邊形警戒區 不同警戒區可獨立設定靈敏度 |
| 警報後觸發 | ● 車牌辨識後：可發送全景照片或車牌小照片，提供多種後台發送方式： FTP, Base64, json, http ● 各種偵測觸發後： 可連動 DO 與外接喇叭，達到現場即時警報功能 ICR On/Off 可將檔案傳送至FTP server (Video or snapshot) 可將檔案傳送至電子郵件 (Video or snapshot) 可將檔案透過Samba傳至NAS (Video or snapshot) 可發 HTTP notify and TCP notify |
| General | |
| 電源供應 | 12V DC 1A & 802.3af PoE: for Box IP cam 戶外 IR 防護罩: 110V AC |
| 外接孔位 | RJ-45 10Base-T/100Base-TX 12VDC 外接麥克風 X1 外接喇叭 X1 警報輸入 X1 , 警報輸出 X1 mSD card slot 預設鍵 Reset |
| 主晶片 SoC | 非陸牌非陸製晶片 |
| 操作溫度 | -20~65°C (含防護罩) |
| 機殼設計 | 全機鋁壓鑄材質，不銹鋼螺絲 防護罩內建同步信號，防突波保護器，可調式遮陽蓋 |



聯發光電股份有限公司

Tel: +886-2-82269855

www.a-mtk.com

sales@a-mtk.com.tw

| | |
|-----------------------|--|
| 操作溼度 | 20% ~ 80% (不結露) |
| 認証 | 防水: IP67 EMC: CE, FCC 無鉛無毒: RoHS 資安: CNS16120 |
| Viewing System | |
| 作業系統 | Windows® 10, 11 |
| 瀏覽器 | 支援跨瀏覽器 IE edge™, Chrome |
| 選購配件 | |
| 壁掛支架 | |
| 收容盒 | |
| 立柱用牙條 | |

