

## AH6679P(8327\_8523)

### 5MP 解析度長焦鏡頭內建AI IP Cam



#### (一)特色:

- 1/2.8" sensor size 星光級 Sony sensor , 低照全彩
- H.265, H.264 , MJPEG 三壓縮
- 日夜可設不同參數、日夜自動切換功能
- 內建 ICR , 可日夜自動或手動切換濾片
- 強力 WDR 可抗大逆光環境
- 資安防護: 802.1x, IP filter, HTTPS, RTC
- 台灣晶片 , 台灣生產製造。符合 NDAA
- 內建虛擬圍籬 , 車種偵測 AI 功能

## (二)規格:

| Camera                   |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 感光元件                     | Sony 1/2.7" CMOS sensor , 5百萬畫素星光級感光元件                                                                                                                                         |
| 有效畫素                     | 2594*1922                                                                                                                                                                      |
| 鏡頭                       | Support C, CS mount, DC iris, Piris lens<br>內建 f=5-50mm DC iris lens                                                                                                           |
| 最低照度                     | Color: 0.01 lux<br>B/W: 0.005 lux<br>0 Lux IR LED on                                                                                                                           |
| IR LED                   | 攝影機殼內建 6pcs 超亮度紅外線 LED · IR 距離可達 40 米<br>且機構具備鋁基板以達到散熱機制                                                                                                                       |
| 日夜模式                     | 機械式 ICR , 支援四種模式:<br>全自動切換、手動切換、外接 DI 切換 · 排程切換                                                                                                                                |
| 快門                       | 1/30-1/10,000s                                                                                                                                                                 |
| WDR                      | True WDR                                                                                                                                                                       |
| Video                    |                                                                                                                                                                                |
| 影像壓縮格式                   | H.265, H.264 和 MJPEG 同時輸出                                                                                                                                                      |
| 影像串流                     | 四串流同時輸出.<br>2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 640x480                                                                                                                 |
| 影像張數                     | 所有解析度下皆可達 30fps                                                                                                                                                                |
| 曝光控制                     | 自動/室內自動/手動曝光<br>背光補償 (BLC)<br>電子快門 自動/自動室內/手動(1/5~1/30,000秒)                                                                                                                   |
| 影像設定                     | 自動增益(AGC)<br>自動、手動快門控制<br>自動、手動白平衡控制<br>2D, 3D 去噪功能<br>彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度<br>鏡射/翻轉<br>提供 9:16 長廊模式                                                                           |
| ROI (Region of Interest) | 可自行拉取感興趣區域 · 且該 ROI 為獨立串流                                                                                                                                                      |
| 螢幕顯示                     | 文字,時間及日期<br>可自行輸入中文抬頭顯示 ( OSD)<br>OSD 位置、字體顏色、背景顏色可由使用者任意設定                                                                                                                    |
| Network                  |                                                                                                                                                                                |
| ONVIF                    | ONVIF Profile S, G, T (型號名列 ONVIF 官網)                                                                                                                                          |
| 支援通訊協定                   | IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP,<br>Bonjour, UpnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP, SNMP, QoS, 802.1x, iSCSI     |
| 網路封包                     | 支援 Unicast and Multicast                                                                                                                                                       |
| 連線安全性                    | 密碼強度保護, IP Filter 黑白名單網址過濾功能, HTTPS 保密功能, log 使用者連線記錄, 802.1x, RTC (Realtime Clock)                                                                                            |
| 連線人數                     | 可達 10 人                                                                                                                                                                        |
| Ethernet                 | 10M/100M 自動偵測                                                                                                                                                                  |
| 警報                       |                                                                                                                                                                                |
| 攝影機內建 AI 智慧功能            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 內建 Car detection 車輛偵測</li> <li>✓ 車輛偵測可辨識出機車、汽車、巴士、貨車</li> <li>✓ 一個影像最多可框四車格</li> <li>✓ 可將偵測結果拋出給其他整合平台 · 作為車種判斷 · 作為在席偵測使用</li> </ul> |



聯發光電股份有限公司

Tel: +886-2-82269855

[www.a-mtk.com](http://www.a-mtk.com)

sales@a-mtk.com.tw

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 可拋出車輛照片至 FTP server</li> <li>● 內建人型偵測</li> <li>✓ 用戶可自定義AI 偵測區域: 不規則警戒區可設定滯留時間</li> <li>✓ 跨線可以設定兩條線以及不同觸發方向</li> </ul>                                                                                             |
| 攝影機其他警報偵測功能 (sensor)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 動態偵測觸發: 且可選擇多區域、不規則形、不同靈敏度</li> <li>2) 網路斷線觸發: RTSP 斷線影像存入本機 mSD card</li> <li>3) 攝影機影像自我保護: 影像偏移觸發、影像模糊觸發</li> <li>4) 聲音觸發: 外接MIC 若偵測到大聲音量可視為警報發報 (*有外接MIC時)</li> <li>5) SD card un-mount : 記憶卡未插好發報</li> </ul> |
| 攝影機警報發報功能 (alarm)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 發出email 夾帶照片或影片</li> <li>2) 發報至 FTP server 夾帶照片或影片</li> <li>3) 存儲至本機 mSD card</li> <li>4) 發出TCP notify, HTTP notify</li> <li>5) 連動觸發外部DO 裝置</li> <li>6) 連動發出外接喇叭之聲響(* 有外接喇叭時)</li> </ul>                         |
| <b>General</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 電源供應                  | 110V AC input , 30W                                                                                                                                                                                                                                        |
| 外接孔位                  | RJ-45 10Base-T/100Base-TX<br>Power cable<br>外接麥克風 X1<br>外接喇叭 X1<br>警報輸入 X1 , 警報輸出 X1<br>mSD card slot<br>預設鍵 Reset                                                                                                                                         |
| 操作溫度                  | -20°C to 60°C                                                                                                                                                                                                                                              |
| 防水系數                  | 戶外使用，防水等級IP67, 提供 TAF 認證實驗室報告                                                                                                                                                                                                                              |
| 操作溼度                  | 20% ~ 80% (不結露)                                                                                                                                                                                                                                            |
| 認證                    | CE, FCC, RoHS 無鉛無毒認證                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Viewing System</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 作業系統                  | Windows® 7, 10, 11                                                                                                                                                                                                                                         |
| 瀏覽器                   | 支援跨瀏覽器 IE™, Chrome                                                                                                                                                                                                                                         |
| IP Wizard III         | 可批次更新韌體、批次修改 IP位址 / 影像設置參數 / 警報觸發值/ mSD 卡狀況/ 格式化mSD卡及其他更多攝影機功能                                                                                                                                                                                             |
| NVR軟體 (選購)            | 聯發光電多種NVR錄影軟體可選擇，可做授權管理，提供整合元件供第三方軟體整合                                                                                                                                                                                                                     |