

AH667BP(8327_8523)

5MP 解析度長焦鏡頭內建車牌辨識AI IP Cam



(一)特色:

- 1/2.8" sensor size 星光級 Sony sensor · 低照全彩
- H.265, H.264, MJPEG 三壓縮
- 日夜可設不同參數、日夜自動切換功能
- 內建 ICR, 可日夜自動或手動切換濾片
- 強力 WDR 可抗大逆光環境
- 資安防護: 802.1x, IP filter, HTTPS, RTC
- 台灣晶片, 台灣生產製造。符合 NDAA
- 內建車牌辨識、虛擬圍籬、車種偵測 AI 功能

(二)規格:

Camera	
感光元件	Sony 1/2.7" CMOS sensor , 5百萬畫素星光級感光元件
有效畫素	2594*1922
鏡頭	Support C, CS mount, DC iris, Piris lens 內建 f=5-50mm DC iris lens
最低照度	Color: 0.01 lux B/W: 0.005 lux 0 Lux IR LED on
IR LED	攝影機殼內建 6pcs 超亮度紅外線 LED · IR 距離可達 40 米 且機構具備鋁基板以達到散熱機制
日夜模式	機械式 ICR , 支援四種模式: 全自動切換、手動切換、外接 DI 切換、排程切換
快門	1/30-1/10,000s
WDR	True WDR
Video	
影像壓縮格式	H.265, H.264 和 MJPEG 同時輸出
影像串流	四串流同時輸出. 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 640x480
影像張數	所有解析度下皆可達 30fps
曝光控制	自動/室內自動/手動曝光 背光補償 (BLC) 電子快門 自動/自動室內/手動(1/5~1/30,000秒)
影像設定	自動增益(AGC) 自動、手動快門控制 自動、手動白平衡控制 2D, 3D 去噪功能 彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度 鏡射/翻轉 提供 9:16 長廊模式
ROI (Region of Interest)	可自行拉取感興趣區域 · 且該 ROI 為獨立串流
螢幕顯示	文字,時間及日期 可自行輸入中文抬頭顯示 (OSD) OSD 位置、字體顏色、背景顏色可由使用者任意設定
Network	
ONVIF	ONVIF profile S, G, T, M (型號名列 ONVIF 官網)
支援通訊協定	IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UpnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP, SNMP, QoS, 802.1x, iSCSI
網路封包	支援 Unicast and Multicast
連線安全性	密碼強度保護, IP Filter 黑白名單網址過濾功能, HTTPS 保密功能, log 使用者連線記錄, 802.1x, RTC (Realtime Clock)
連線人數	可達 10 人
Ethernet	10M/100M 自動偵測
警報	
攝影機內建 AI 智慧功能	● 內建 ANPR 車牌辨識 (台灣車牌 · 其他支援國家請洽業務) ● 內建車牌黑白名單 (各 999 筆) · 可拋出黑白名單結果給其他整合平台 ● 提供 TCP, HTTP reporting server 功能 ● 可拋出車輛照片、車牌照片、車辨結果到 FTP server ● 可配合客戶需求整 protocol

	● IP cam 內建relay 可開啟閘門 ● 內建 Car detection 車輛偵測 ● 車輛偵測可辨識出機車、汽車、巴士、貨車 ● 一個影像最多可框四車格 ● 可將偵測結果拋出給其他整合平台，作為車種判斷，作為在席偵測使用 ● 可拋出車輛照片至 FTP server ● 內建人型偵測 ● 用戶可自定義AI 偵測區域: 不規則警戒區可設定滯留時間 ● 跨線可以設定兩條線以及不同觸發方向
攝影機其他警報偵測功能 (sensor)	1) 動態偵測觸發: 且可選擇多區域、不規則形、不同靈敏度 2) 網路斷線觸發: RTSP 斷線影像存入本機 mSD card 3) 攝影機影像自我保護: 影像偏移觸發、影像模糊觸發 4) 聲音觸發: 外接MIC 若偵測到大聲音量可視為警報發報 (*有外接MIC時) 5) SD card un-mount : 記憶卡未插好發報
攝影機警報發報功能 (alarm)	1) 發出email 夾帶照片或影片 2) 發報至 FTP server 夾帶照片或影片 3) 存儲至本機 mSD card 4) 發出TCP notify, HTTP notify 5) 連動觸發外部DO 裝置 6) 連動發出外接喇叭之聲響(* 有外接喇叭時)
General	
電源供應	110V AC input , 30W
外接孔位	RJ-45 10Base-T/100Base-TX Power cable 外接麥克風 X1 外接喇叭 X1 警報輸入 X1 , 警報輸出 X1 mSD card slot 預設鍵 Reset
操作溫度	-20°C to 60°C
防水系數	戶外使用，防水等級IP67, 提供 TAF 認證實驗室報告
操作溼度	20% ~ 80% (不結露)
認證	CE, FCC, RoHS 無鉛無毒認證
Viewing System	
作業系統	Windows® 7, 10, 11
瀏覽器	支援跨瀏覽器 IE™, Chrome
IP Wizard III	可批次更新韌體、批次修改 IP位址 / 影像設置參數 / 警報觸發值/ mSD 卡狀況/ 格式化mSD卡及其他更多攝影機功能
NVR軟體 (選購)	聯發光電多種NVR錄影軟體可選擇，可做授權管理，提供整合元件供第三方軟體整合