

新五百萬畫素紅外線魚眼攝影機



* 特色:

- ✓ 內建 Smart IR 紅外線 LED
- ✓ 非陸製台灣晶片，符合 NDAA

感光元件	1/2.7" 5 百萬, Color CMOS Image Sensor
SoC	台灣主晶片
鏡頭	f=1.30mm±5%, F2.2±5%
視角	HFOV:185°
IR LED	Smart IR, 照射距離約 15 米
ICR 形式	支援日夜間模式/智能控制 ICR, 可依照自動, 日間, 夜間, 排程做設定
最低照度	0.01 lux (彩色), 0.005 lux (黑白)
影像壓縮格式	H.265, H.264, MJPEG
支援影像	5MP @ 30fps 2MP @ 30fps
ePTZ	Google earth™ 和支援 ePTZ
曝光控制	自動 / 室內 / 手動曝光 / 鎖定模式 (快門 Shutter speed: 1/30~1/10,000/s)
影像設定	AE, 自動白平衡, 2D/3D 降噪, 影像鏡像翻轉, 隱私遮罩 可韌體遠端設定亮度、彩度、對比、色調、飽和度
影像翻轉	180 度 (Desktop), 360 度 (Ceiling) 模式觀看

支援通訊協議格式	IPv6, IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, Samba, ICMP, SNMP, CoS, QoS, IEEE 802.1X
ONVIF	支援 ONVIF profile S, G
資訊安全	具備 HTTPS, IP Filter (過濾功能), RTC (Realtime Clock), log 保存、使用者授權機制、使用者密碼保護
使用者	上限 8 人
警報觸發	動態偵測, 網絡斷開偵測 (NFR)
觸發事件通知	可將照片或影片存置 mSD 卡
	可將照片或影片傳送至電子郵件、FTP
	可將檔案透過 Samba 傳送至 NAS
	可將訊息以 HTTP, and TCP 等方式送出
	可觸發外部裝置 (DO)
電源供應	DC12V 和 802.3af class 3 PoE
外接孔位	LAN port : 10Base-T/100Base
	12V DC power input
	警報輸出 (DO)
	Micro SD 記憶卡插槽
	Reset 鍵
操作溫度	0°C ~ 55°C
操作濕度	10% ~ 80%(不結露)
認證	CE (EN/IEC 61000-4-5), FCC
作業系統	Windows® 7 , 8, 10
瀏覽器	IE 9.0 或以上, Chrome