

型號: AH6885P-M12

五百萬畫素魚眼 IP Dome



*** 特色:**

- ✓ 掌上型魚眼 IP Dome
- ✓ 影像修正晶片，可直接看展開影像
- ✓ 台灣晶片台灣製造

*** 規格:**

感光元件	1/2.7" 5 百萬, Color CMOS Image Sensor
鏡頭	f=1.30mm±5%
視角	HFOV: about 180°
最低照度	0.1 lux (彩色), 0.05 lux (黑白)
影像壓縮格式	H.265, H.264, MJPEG
支援影像	2560x1920 @ 30fps
	1920x1080 @ 30fps
	800x600 @ 30fps
	640x480 @ 30fps
	320x240 @ 30fps
觀看角度	內建影像修正晶片，可直接看到魚眼展開之影像
ePTZ	網頁控制或從 NVR 軟體控制 ePTZ
影像設定	AE, 自動白平衡, 影像鏡像翻轉, 隱私遮罩, 彩度, 色調, 亮度, 對比度, 銳利度...等自動優化 1(4)
影像翻轉	支援 90 度, 180 度, 360 度模式觀看
文字疊加 (OSD)	可疊加圖片、文字

	疊加文字可以任選位置，文字顏色，背景顏色，及中文化文字
整合介面	ONVIF Profile G, S, T, M 及 updated ONVIF 測試工具
支援通訊協議格式	IPv6, IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, Samba, ICMP, SNMP, CoS, QoS, IEEE 802.1X
資安保護	密碼保護、IP 過濾、HTTPS 加密、使用紀錄 802.1x, RTC (Real-time Clock 金電容)
事件與警報	● 事件: 影像位移偵測, 網路斷線備援, mSD card 異常偵測 ● 警報: 當事件發生時檔案上傳至 FTP 或 Email, 發報 http notify and TCP notify, 存斷線影片到 mSD card
電源供應	802.3af class 3 PoE
外接孔位	M12 network cable mSD card (可支援到 256G)
操作溫度	-10°C ~ 50°C
防起霧	防起霧及水氣凝結設計
安規與 EMC 認證	EN50155, EN50121, IEC61000 IEC61373 : 2010 Category 1- Class B
Viewing System	
作業系統	Windows® 7 , 10, 11
瀏覽器	IE 9.0 或以上, Google Chrome
*符合 CNS16120 辦理	